

Recessed Fixture • Luminaires encastrés

FLEX • LED DEL

313LPLAW 

313LPAW4 

CARACTERISTICS • CARACTÉRISTIQUES

- Insulated ceiling rated for direct contact with insulation
Homologué pour plafond isolé contact direct avec les matériaux isolants
- For all interior applications
Pour toutes applications intérieures
- Compact & flexible fixture designed for ceiling clearance of 2 1/2" (64mm) and more.
Appareil compact & flexible conçu pour entre-plafond de 2 1/2" (64mm) et plus.



FINISH • FINI

White Blanc

OTHER FINISHES AVAILABLE

AUTRES FINIS DISPONIBLES

Brushed Chrome Chrome brossé

BULB • AMPOULE



GU10LED • 7W

Dimmable Intensité réglable

500 Lumens

Included Incluse



Soft White Blanc doux • ± 3000K • 80 CRI+

INSTALLATION

Min. clearance above ceiling space: 2 1/2"
Espace minimum requis au-dessus du plafond : 2 1/2"

For ceiling thickness: 1/4" - 3/4"
Pour épaisseur de plafond entre : 1/4" - 3/4"



3 3/8"
86 mm



3 3/4"
95 mm



2 3/4"
70 mm



11 1/4"
362 mm