

INSTRUCTIONS

! WARNING

SHUT OFF POWER TO SERVICE LEADS (120V) BEFORE
PROCEEDING WITH CONNECTIONS

CONNECTIONS

Connect black wire (live) to colored wire, white (neutral) to white and bare copper (ground) to bare copper wire from fixture. The use of a wire clip (not included) is recommended. Installation must be in conformance with the electrical code of your region.

INSTALLATION

Push and hold the fixture into the installation hole.
Tighten the 2 screws until the fixture sits firmly in place.

FEATURES

- Easy installation
- Universal use
 - retrofit
 - pre-drywall¹
- Thermal protection

¹ For pre-dry-wall option, use **BAZZ** plaster frame **PF1101**.

INSTRUCTIONS

! ATTENTION

COUPER L'ALIMENTATION AUX FILS DU SECTEUR (120V)
AVANT D'EFFECTUER LES CONNECTIONS

BRANCHEMENTS

Connecter le fil noir (charge) au fil de couleur, le fil blanc (neutre) au fil blanc et le fil de cuivre (mise à la terre) au fil de cuivre du luminaire. L'usage d'un serre-fil (non-inclus) est recommandé. Se conformer aux normes du code de l'électricité en vigueur dans votre région.

INSTALLATION

Pousser et retenir le luminaire dans le trou d'installation.
Serrer les 2 vis jusqu'à ce que le luminaire tienne bien en place.

CARACTÉRISTIQUES

- Installation facile
- Usage universel
 - plafond existant
 - nouvelle construction¹
- Protection thermique

¹ Pour installation dans une nouvelle construction, utiliser le cadre de montage **PF1101** de **BAZZ**.

