

Recessed Fixture • Luminaires encastrés

FLEX4 • LED DEL

300LPL5W

CARACTERISTICS • CARACTÉRISTIQUES

- Insulated ceiling rated for direct contact with insulation
Homologué pour plafond isolé contact direct avec les matériaux isolants
- For all interior applications
Pour toutes applications intérieures
- Compact & flexible fixture designed for ceiling clearance of 2 1/2" (64mm) and more.
Appareil compact & flexible conçu pour entre-plafond de 2 1/2" (64mm) et plus.



FINISH • FINI

Matte White Blanc mat

OTHER FINISHES AVAILABLE

AUTRES FINIS DISPONIBLES

Brushed Chrome Chrome brossé

BULB • AMPOULE



GU10LED • 5W

Dimmable Intensité réglable

400 Lumens

Included Incluse



Soft White Blanc doux • 3000K ± 200K

INSTALLATION

Min. clearance above ceiling space: 2 1/2"
Espace minimum requis au-dessus du plafond: 2 1/2"

For ceiling thickness: 1/4" - 3/4"
Pour épaisseur de plafond entre: 1/4" - 3/4"



3 7/8"
98 mm

4 1/2"
114 mm

2 3/4"
70 mm

11 1/4"
362 mm