

FENMORE WH 42" Ceiling Fan part # CF42FEN5ORB

CANARM LTD.

PO Box 367, 2157 Parkedale Avenue, Brockville, Ontario K6V5V6
Tel: 613-342-5424 | Fax: 1-800-263-4598

2555 Rue Bernard Lefebvre, Laval, Quebec H7C 0A5
Tel: 1-450-665-2535 | Fax: 1-450-665-1910

808 Commerce Park Drive, Ogdensburg, New York, USA 13669
Tel: 1-800-267-4427 | Fax: 1-800-263-4598

www.canarm.com

General

Size: 42"

Finish: oil rubbed bronze

Glass: flat opal glass

Size of glass: 10" W x 4" H

Blades: 5 reversible blades: medium oak & walnut

Blade Pitch: 11°

Lamping: 2 x 60W A15 bulbs (not included)

Mounting: dual

Motor Size: Φ 153 x 8mm

Downrod: 4"

Lead Wire: 13"

Capacitor: 1.3+2.5UF/250V

Remote Control: Adaptable but not included

Packaging

Color box: 22.2" x 11.4" x 10" (564 x 290 x 253mm)

Weight: 13.67 lbs

Warranty & Safety Standards

Warranty : 5-Year

cCSAus



ENERGY INFORMATION at high speed		
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L'ÉNERGIE à vitesse élevée		
Airflow Débit d'air	Electricity use Consommation électrique	Airflow efficiency Rendement énergétique de débit d'air
3,108 Cubic feet per minute Pieds cubes par minute	39 Watts (excludes lights) Watts (lumières exclues)	79.6 Cubic feet per minute per watt Pieds cubes par minute par watt
Compare: 36" to 48" ceiling fans have airflow efficiencies ranging from approximately 71 to 86 cubic feet per minute per watt at high speed Comparaison: Les ventilateurs de plafond de 36" à 48" présentent un rendement énergétique du débit d'air approximativement compris entre 71 et 86 pieds cubes par minute par watt à vitesse élevée.		
Money-saving tip: Turn off fan when leaving room. Conseil d'économie d'argent: Éteindre le ventilateur en quittant la pièce.		

Prepared for
Contact
Date
Presented by
Remarks